

# 石綿(アスベスト)

## 新築現場の証明書について

# ふじ瓦版

FUJI CARPET NEWS

発行日 17年10月26日  
NO 025

発行:環境対応企画室  
ふじ瓦版は当社の社内報です  
回覧後指定の場所にファイル

当社が関連する建築資材では、現在、アスベストは使用されていません。  
しかし、新築現場では断熱材などで確認作業が続いています。  
したがって、当社の内装関係でも証明する必要がでてきます。  
これらの証明書の作成は ECOllabo 環境対応企画室で行います。

株式会社 XXX XXXXXXXX XXXXXXXX 御中			
アスベスト含有建材使用状況 調査報告書			
平成 17 年 10 月 26 日 会社名 フジ・カーペット 代表者名 森田 潤一 横浜市金沢区福浦 2-14-18 TEL 045-790-2434 FAX 045-790-2431			
下記工事において、当社が施工した部分に関しては、アスベストを含有する建材、機器、製品などを一切使用しておらず、ゼロアスベスト(含有率 0%)であることを確認しましたので報告します。			
記			
工事名 : XXXXXXXXXXXXXXXX			
工期 : 平成 XX 年 X 月 XX 日 ~ 平成 XX 年 XX 月 XX 日			
調査結果			
1	使用材料	メーカー等	添付資料
1	XXXXXX	XXXXXXXXXX	メーカー報告書写し
2	XXXXXX	XXXXXX	メーカー報告書写し
3	XXXXXX	XXXXXX	メーカー報告書写し
4	XXXXXX	XXXXXXXXXX	メーカー報告書写し
5	XXXXXX	XXXXXXXXXX	MSDS
6	XXXXXX	XXXXXXXXXX	MSDS
7	XXXXXX	XXXXXXXXXX	メーカー報告書写し

当社の報告書  
社長名

添付資料  
メーカーの証明書  
報告書

この報告書は新規使用材に限ります。  
過去の使用材に関する報告書は、出荷、製造年度の調査が必要となります。  
10月11日実施した石綿に関する社内勉強会の資料を添付します。

# 石綿 (アスベスト) 勉強会のポイント

2005.10.11

株式会社フジ・カーペット

環境対応企画室 ECOllabo KANEKO

NO	項目	内容	備考		
1	解体作業者の資格 ・当社では古いP タイルを剥す時	建物解体作業時に石綿粉塵対策 作業者は特別講習を受けなければ作業場に入れない	・ 作業者 カリキュラム・時間数は厚生労働指定 大手ゼネコンでは当社内の研修可 外部研修 約 6000 円 ・ 職長 06 年 4 月より石綿作業主任者 現在は特化則作業主任者 2 日間コース		
2.	石綿とは	天然に産する繊維状けい酸鉱物の総称で 3 種類に分類される	・ クリソタイル(白石綿) ・ アモサイト(茶石綿) ・ クロシドライト(白石綿)		
		石綿とロックウール、グラスウールは異なる	天然鉱物繊維/人口鉱物繊維		
3	石綿の規制	1975 年吹付け石綿作業の原則禁止 1995 年アモサイト、クロシドライトの輸入・製造・使用の禁止 2004 年石綿含有製品(10 品目)の原則輸入・製造・使用の禁止	石綿含有建材と製造時期 別紙参照 当社関連のメーカー回答書は一部ある		
4	当社関連の現在の内装材の石綿含有は	石綿を含有する材料はない	石綿は 632 品の内、40 番目に指定されているので、MSDS(製品安全データシート)を見ればわかる		
5	石綿による疾病は 3 種類	石綿肺	曝露から 10 年以内は発病しない 肺が弾力性を失い硬化する		
		肺がん	曝露から 20~30 年で発病 喫煙者発病の危険性は高		
		中皮種	曝露から 30~50 年で発病 胸膜や腹膜などに発生する悪性腫瘍 喫煙との関係はない 発症リスク青石綿>茶石綿>白石綿		
6	石綿使用建材のレベルによる対応の違い	レベル	種類	商品名等	製造時期
		レベル 1 吹付け材	吹き付け石綿 石綿含む吹き付けロックウール パーライト吹き付けなど	トムレックス コーベックス	~1974 ~1980 ~1988
		レベル 2 含有建材	耐火被覆材 断熱材 保温材	石綿含む耐火被覆材等 煙突石綿断熱材等 石綿、パーライト保温材	~1978 ~1988 ~1980
		レベル 3 成形板	内装材耐火間仕切り 床材 外装材 屋根材 煙突材	スレート、スラグ石膏板等 ビニル床タイル ケイカル板 1 種 住宅化粧用スレート 石綿セメント板	~2004 ~1986 ~1994 ~2004 ~2004
7	解体	レベル 3	石綿作業主任者、作業者は特別講習修了者 保護具 半面形防塵マスク RL3 約 6000 円 産廃処理 マニフェストに「非飛散性アスベスト」と表記し普通産廃処理		
		作業記録の保管	30 年		
8	その他				